



Gri, Beyaz
25 kg / torba

Dıştan ısı yalıtım sisteminde kullanılan, makine ve el ile uygulanabilen, çimento bazlı ısı yalıtım plakası yapıştırıcısı ve sıvasıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Esneklik ve çatlamaya karşı direnç
- Su iticilik
- Uzatılmış çalışma süresi

Üretim Standardı

TSEK 113

Kullanım Alanları

- Beyaz EPS, Gri EPS vb.ısı yalıtım plakalarının yapıştırılması
- Dış cephe tamiratları
- Dıştan ısı yalıtım sistemleri donatı sıvası
- Dekoratif son kat sıvalar için sağlam alt yüzey oluşturma

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
SATENCEMENT	25	54	12 ay

Teknik Özellikler

Renk	Gri / Beyaz
Uygulanabilir kalınlık (mm)	5
Yoğunluk (kg / m ³)	1550±350
Kapiler su emme	W2
Su buharı geçirgenliği katsayısı (μ)	≤ 15
Yangına tepki (EN 13501 - 1)	A1
Isı iletim katsayısı λ (W / mK)	≤ 0,67 (P=%50) ≤ 0,76 (P=%90)
Basınç dayanımı 28 günlük (N / mm ²)	CS IV ≥ 6
Alt tabakaya yapışma kuvveti 28 gün (N / mm ²)	≥ 0,08
Kullanma süresi	3 saat
Tüketim miktarı (1 mm kalınlık)	1,5 kg / m ²
Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için)	5 - 6 lt
Uygulama sıcaklığı	5 - 30 °C

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>