



Beyaz EPS

Isı yalıtım sistemlerinde kullanılan, genleştirilmiş polistren köpük ısı yalıtım levhasıdır.

Üretim Standardı

TS EN 13163

EN 13499

Kullanım Alanları

- İçten ısı yalıtım sistemleri
- Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paketler üstü kapalı mekanlarda stoklanmalıdır.
- Performans özelliklerini kaybetmemeleri için dış hava koşullarından, nemden ve sudan korunmalıdır.
- Kuru, düz, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

	En (mm)	Boy (mm)	Kalınlık (mm)	Yoğunluk (kg/m ³)
Beyaz EPS	500	1000	20 30 40 50 60 80	16 30

Teknik Özellikler

	BEYAZ EPS 16 16 kg/m ³	BEYAZ EPS 30 30 kg/m ³
Görünür Yoğunluk (kg / m ³)	16	30
Yapı malzemesi yangın sınıfı	B1	B1
Isı iletkenlik katsayısı λ (W / mK)	0,038	0,034
Basınç mukavemeti (kPa) %10 deformasyonda	70	150
Tam Daldırmayla uzun süreli su emme	%3	%3
Buhar difüzyon direnç katsayısı μ	20 - 40	40 - 100
Boyutsal Kararlılık	\pm % 0,2	\pm % 0,2
Bükülme dayanımı (kPa)	115	200
Çekme dayanımı (kPa)	100	200

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 pakettir. Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>