



25 kg / torba

YAPICEMENT

Dıştan ısı yalıtım sisteminde kullanılan, çimento esaslı ısı yalıtım plakası yapıştırıcısıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Hızlı ve kolay uygulama
- Dış hava şartlarına dayanıklılık
- Uzatılmış çalışma süresi

Üretim Standardı

TS 13566

Kullanım Alanları

- Beyaz EPS, Gri EPS vb. ısı yalıtım plakalarının yapıştırılması
- Duvar ve tavan sıva tamiratları

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
YAPICEMENT	25	54	12 ay

Teknik Özellikler

Renk	Gri
Uygulanabilir kalınlık (mm)	10
Yoğunluk (kg / m ³)	1500±300
Boşluklu birim hacim kütlesi (kg / m ³)	≥ 1000
Su emme (30 dakika) / TS EN 12808-5	≤ 5 g
Su emme (240 dakika) / TS EN 12808-5	≤ 10 g
Yangına tepki (EN 13501 - 1)	A1
Isı iletim katsayısı λ (W / mK)	≤ 0,67 (P=%50) ≤ 0,76 (P=%90)
Eğilme dayanımı 28 günlük (N / mm ²) / TS EN 1015-11	≥ 2
Basınç dayanımı 28 günlük (N / mm ²) / TS EN 1015-11	≥ 6
Isı yalıtım levhasına yapışma kuvveti 28 gün (N / mm ²) / TS EN 13494	≥ 0,08
Alt tabakaya yapışma kuvveti 28 gün (N / mm ²) / TS EN 1015-12	≥ 0,5
Kullanma süresi	3 saat
Tüketim miktarı (10 mm kalınlık)	15 kg / m ²
Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için)	5 - 6 lt
Uygulama sıcaklığı	5 - 30 °C
Tane büyüklüğü dağılımı	1 mm elek ≤ 1%

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>